



Geräte Smart Business Connect

Moderne Festnetztelefonie aus einer Hand:

- Die meisten vorhandenen analogen Telefone können weiterhin genutzt werden; die * und # Tasten müssen jedoch auf der Tastatur vorhanden sein. Wählscheibentelefone werden nicht mehr unterstützt; falls Sie trotzdem ein Wählscheibentelefon einsetzen wollen benötigen Sie einen Impulswahl-zu-DTMF Adapter. Dieser wird nicht von der Swisscom geliefert.
- Mit den IP Telefonen geniessen Sie alle Vorteile der neuen Festnetztelefonie.
- Wenn Sie die neue Festnetz Telefonie (IP) nutzen, können Sie Ihr analoges FAX Gerät weiterhin benützen.
- Mit der Business Communication App telefonieren Sie, auch wenn Sie nicht im Büro sind mit Ihrer geschäftlichen Festnetznummer über Ihr Handy oder Ihren PC bzw. Laptop. Mit dem Kommunikationspaket, welches Unified Communications und Collaboration (UCC) Funktionen beinhaltet können Sie noch mehr als nur telefonieren. Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten der Kommunikation wie Sofortnachrichten (Chat), Bildschirmfreigabe, Anwesenheitsstatus, Online-Besprechungen und Gästezugang um noch schneller und einfacher mit Kollegen, Kunden und Partner zusammenzuarbeiten.

IP-Telefone

Mit den IP Telefonen geniessen Sie alle Vorteile der neuen Festnetztelefonie. Folgende IP-Telefone können für Smart Business Connect verwendet werden. Wir haben eine grosse Palette von IP-Telefonen geprüft und für Business Communication freigegeben. Die folgenden IP-Telefone können durch Ihren Partner bezogen werden:



Hardwareeigenschaften

Swisscom Artikel	11004944	11004943	11004942	11004941
Wandmontage	Art. 10240426	Art. 10240426	Art. 10240426	Art. 10240426
Headset-Anschluss	nein	DHSG/EHS*	DHSG/EHS*	DHSG/EHS*

Anzeige- und Bedienungselemente

Display	2,75" monochrom	3,4" monochrom	4,3" Farbe	4,3" Farbe
Displayauflösung (Pixel)	128 x 48	128 x 48	320 x 240	480 x 272
Farbdisplay	nein	nein	ja	ja
Grafische Benutzeroberfläche	nein	nein	ja	ja
Touchscreen	nein	nein	nein	nein
Aufmerksamkeits-LED (bei Ruf etc.)	ja	ja	ja	ja
konfigurierbare Funktionstasten	ja	ja (Papierbeschriftung)	ja	ja

Netzwerk

Multi-Linie (Anzahl der Leitungen)	2	9	12**	12**
Ethernet Ports	2	2	2	2
Gigabit-Ethernet	nein	ja	ja	ja
unterstützt Erweiterungsmodule	nein	ja, bis zu drei	ja, bis zu drei	ja, bis zu drei
unterstützt abnehmbare Tastatur	nein	nein	ja	ja
Stromversorgung über IT-Netzwerk möglich (PoE)	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 3
230V Power Adapter (optional)	Art. 10240425	Art. 10240425	Art. 10240425	Art. 10240425

* DHSG - Drahtlose Hör-Sprech-Garnitur EHS - Eletronic Hook Switch

** 24 bei Verbindung mit einem Erweiterungsmodul

Weitere Informationen	www.mitel.ch	www.mitel.ch	www.mitel.ch	www.mitel.ch
Anleitung	Mitel 6863	Mitel 6865	Mitel 6867	Mitel 6869
Kurzanleitung	–	Mitel 6865	Mitel 6867	–



Hardwareeigenschaften

Swisscom Artikel	11030002	11030003	11030004	11030179
Headset-Anschluss	EHS*	EHS*/ Bluetooth**	EHS*/ Bluetooth**	nein

Anzeige- und Bedienungselemente

Display	2,7" LCD	4,3" Farb	7" Farb-Touchscreen	3,1" LCD
Displayauflösung (Pixel)	192 x 64	480 x 272	480 x 800	248 x 120
Farbdisplay	nein	ja	ja	nein
Grafische Benutzeroberfläche	ja	ja	ja	ja
Touchscreen	nein	nein	ja	nein
konfigurierbare Funktionstasten	ja	ja	ja	nein

Netzwerk

Multi-Linie (Anzahl der Leitungen)	10	10	10	1
Ethernet Ports	2	2	2	1
Gigabit-Ethernet	ja	ja	ja	nein
Netzteil	Optional	Optional	Optional	Inklusive
unterstützt Erweiterungsmodule	nein	ja, bis zu zwei	ja, bis zu zwei	nein
unterstützt abnehmbare Tastatur	nein	nein	nein	nein
Stromversorgung über IT-Netzwerk möglich (PoE)	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3
230V Power Adapter (optional)	Art. 11004951	Art. 11004951	Art. 11004951	Inklusive

* EHS-Adapter (Art. 11004952) wird benötigt

** USB-Dongle (Art. 11004952) wird benötigt

Weitere Informationen	www.yealink.com	www.yealink.com	www.yealink.com	www.yealink.com
Kurzanleitung	Yealink T42S	Yealink T46S	–	Yealink C920

Yealink Single Cell

Yealink W60P



Swisscom Artikel

11030173

Anzeige- und Bedienungselemente

Display 2.4" Farb

Eigenschaften

Dect Verschlüsselung ja

VLAN nein

Max. gleichzeitige Anrufe sechs Gespräche

Max. Anzahl Endgeräte 8

Max. Anzahl an Basisstationen eine Basisstation mit bis zu sechs Repeatern

Stromquelle AC-Adapter

AC-Adapter inkl.

Stromversorgung über IT-Netzwerk möglich (PoE) ja

Repeater (optional) Art. 11030177

Handapparat (optional) Art. 11030174

Weitere Informationen www.yealink.com

Anleitung [Yealink W60P](#)

Kurzanleitung [Yealink W60P](#)

Panasonic Multi Cell

Panasonic UDT111



Panasonic UDT121



Panasonic UDT 131



Hardwareeigenschaften

Swisscom Artikel	10165314	10165315	10176538
2,5 mm Buchse	ja	ja	ja
Staub- und Spritzwassergeschützt (IP65)	nein	nein	ja
Bluetooth	nein	ja	ja
Bluetooth-Headset unterstützt	nein	ja	ja
Telefonbuch	nein	ja	ja
Telefonbuch via Bluetooth übertragen	bis zu 500 Nummern	bis zu 500 Nummern	bis zu 500 Nummern
Akku (Sprechzeit)	bis zu 11 Stunden	bis zu 13 Stunden	bis zu 13 Stunden
Akku (Standby)	bis zu 200 Stunden	bis zu 200 Stunden	bis zu 200 Stunden

Anzeige- und Bedienungselemente

Display	x1,8" LCD	1,8" LCD	1,8" LCD
Farbdisplay	ja	ja	ja
Grafische Benutzeroberfläche	ja	ja	ja
Vibrationsalarm	ja	ja	jq
Telefonbuch via Bluetooth übertragen	nein	ja	ja
Telefonbuch	bis zu 500 Nummern	bis zu 500 Nummern	bis zu 500 Nummern

Zubehör

Ledertasche mit Gürtelclip	Art. 10240430	Art. 10240431	–
Betrieb über	Panasonic Multicell UDS124	Panasonic Multicell UDS124	Panasonic Multicell UDS124
	Art. 10165313	Art. 10165313	Art. 10165313

Weitere Informationen	panasonic.ch	panasonic.ch	panasonic.ch
Kurzanleitung	UDT111	UDT121	UDT131

Panasonic Multi Cell

Panasonic Multicell UDS124



Eigenschaften

Swisscom Artikel	11004956
Dect Verschlüsselung	ja
VLAN	ja
Max. gleichzeitige Anrufe	vier Gespräche
Max. Anzahl Endgeräte	255
Max. Anzahl an Basistationen	32
Stromquelle	PoE (Klasse 1)
AC-Adapter	optional / 10219639

Weitere Informationen	panasonic.ch
-----------------------	---

Panasonic Single Cell

Panasonic KX-TGP600



Swisscom Artikel

11004957

Anzeige- und Bedienungselemente

Display

1,8" Farb

Eigenschaften

Dect Verschlüsselung

ja

VLAN

nein

Max. gleichzeitige Anrufe

sechs Gespräche

Max. Anzahl Endgeräte

1

Max. Anzahl an Basistationen

eine Basisstation mit bis zu zwei Repeatern

Stromquelle

AC-Adapter

AC-Adapter

inkl.

Stromversorgung über IT-Netzwerk möglich (PoE)

ja

Repeater (optional)

Art. 10245357

Weitere Informationen

panasonic.ch

Anleitung

TGP600

Kurzanleitung

TGP600