



Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit auf Gerüsten" (014)

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit auf Gerüsten" (014)

Die Regel beschreibt die Verwendung von 2 Systeme:

- **Fassadengerüste:** Diese gehören im Baugewerbe zum Alltag. Sie sind oft das entscheidende Hilfsmittel, um gewisse Arbeiten überhaupt ausführen zu können
- **Rollgerüste:** Diese lassen sich für die Ausführung diverser Tätigkeiten meist schnell, vielseitig und kostengünstig einsetzen

Gefährdungen

- Sturz/Absturzgefahr (z.B. Sturz aus der Höhe infolge ungenügender Kontrollen, fehlendem Unterhalt, fehlender Ausbildung/Instruktion oder Umsturz des Gerüsts)
- Psychische Belastungen (z. B. Höhenangst)
- Sekundäre Gefahren (z.B. Elektrische Gefahren: als Folge Absturz)

Eigenverantwortung

- Auf Gerüsten dürfen nur Personen arbeiten, die sich psychisch (z.B. keine Höhenangst) und körperlich (z.B. keine epileptischen Anfälle und allgemein guter körperlicher Zustand) dazu eignen





Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit auf Gerüsten" (014)

Fassadengerüste

... sind temporär genutzte, vorübergehend errichtete Baukonstruktionen. Sie werden an der Verwendungsstelle aus Gerüstbauteilen zusammengesetzt, ihrer Bestimmung entsprechend verwendet und anschliessend wieder zerlegt.



Grundsätzliches

- Bei Hochbauarbeiten ist eine Absturzhöhe von 3 m überschritten → **Fassadengerüst erstellen!**
- Der oberste Holm MUSS die höchste Absturzkante um mind. 80 cm überragen;
- Der Abstand zwischen Gerüst und Fassade darf an keiner Stelle grösser sein als 30 cm.



Benutzung – zentralen Regeln die einzuhalten sind!

- Verboten:** auf Gerüstbeläge abzuspringen oder etwas auf sie zu werfen
- Pendelnde Lasten dürfen **nicht** abgesetzt werden
- Das Hereinziehen von Lasten **ist unzulässig**
- Überbrückungen zwischen Fassadengerüsten/Rollengerüsten **sind unzulässig**





Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit auf Gerüsten" (014)

Kontrollpunkte "Fassadengerüste"

A	Steht das Gerüst auf tragfähiger Unterlage?	✓ ✗
B	Ist das Gerüst gegenüber unbefugtem Zutritt gesichert?	✓ ✗
C	Sind sichere Zugänge zu allen Gerüstgängen vorhanden?	✓ ✗
D	Gerüstbeläge in Ordnung und gegen Verschieben gesichert?	✓ ✗
E	Sind Bordbretter, Geländer und Zwischenholme montiert?	✓ ✗
F	Beträgen die Fassadenabstände überall weniger als 30cm ?	✓ ✗
G	Ist das Gerüst genügend verankert?	✓ ✗
H	Absturzsicherung: am Dachrand traufseitig&giebelseitig vorhanden?	✓ ✗

- Sichtkontrolle: **täglich!**
- Falls Mängel festgestellt werden → **keinesfalls auf dem Gerüst arbeiten** und dem Planer melden!
- Das Gerüst **niemals abändern**





Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit auf Gerüsten" (014)

Rollengerüste

... sind Gerüstkonstruktion aus vorgefertigten Bauteilen. Sie lassen sich meist schnell, vielseitig und kostengünstig einsetzen



Grundsätzliches

- Max. Standhöhe **innerhalb** von Gebäuden: 12,0 m
- Max. Standhöhe **ausserhalb** von Gebäuden: 8,0 m
- Die max. Nutzlast **muss bekannt** sein und **darf nicht überschritten** werden



Benutzung – zentralen Regeln die einzuhalten sind!

- Der Verkehrsbereich um den Standort des Rollgerüstes **muss** abgesichert werden
- **Vor dem Besteigen** sind die Rollen-Bremsen zu arretieren
- **Nur** den dafür vorgesehenen Aufstieg verwenden: kein Hochklettern auf der Aussenseite des Rollgerüsts!
- Das Rollgerüst **nur** ohne Fahrgäste verschieben





Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit auf Gerüsten" (014)

Kontrollpunkte "Rollengerüste"

- | | | | |
|---|--|---|---|
| A | Steht das Rollgerüst auf tragfähiger Unterlage? | ✓ | ✗ |
| B | Ist das Rollgerüst gegen Kippen gesichert (ab welcher Höhe und wie die Abstützungen zu montieren sind, steht in der Montageanleitung)? | ✓ | ✗ |
| C | Sind Gerüstbelag und Seitenschutz komplett? | ✓ | ✗ |

- Sichtkontrolle: **vor jeder Benutzung!**
- Falls Mängel festgestellt werden → **keinesfalls auf dem Gerüst arbeiten** und dem Eigentümer melden!
- Das Gerüst **niemals zweckentfremden**





Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit auf Gerüsten" (014)



PSA – Obligatorisch (O)

- **Sicherheitsschuhe (O):** mind. S2.
- **Schutzhelm (O):** ist **auf Gerüsten** (Anstossgefahr) **sowie im deren Umkreis** (um sich vor herunterfallenden Gegenständen zu schützen) zu tragen;

Nach Tätigkeitsbereich (Optional):

- Gehörschutz, Handschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung usw.

