



Safety bei Swisscom

Regel "Schachtdeckel heben" (026)

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety bei Swisscom

Regel "Schachtdeckel heben" (026)

Gefährdungen

- Falsche Körperhaltung, Zerrung, Muskelriss, Sturz, Quetschung, Einklemmen, Brüche, Ersticken.

Grenzen der Safety-Regel 026

- Die Safety-Regel 026 weist auf die Gefahren und das korrekte Verhalten beim Heben von Schachtdeckel. Bei Arbeiten in Schächten sind die Safety-Regeln 008 und 009 zu beachten.

Was sind "Schachtdeckel"?

- Schachtdeckel werden bei Swisscom für den Einstieg in Schachtbauten eingesetzt. Dabei sichern sie auch die unterirdischen Kabelnetze. Durch den Einsatz von geeigneten Schachtdeckeln können die ebenerdigen Bodenflächen zweckentsprechend weiter genutzt werden.





Safety bei Swisscom

Regel "Schachtdeckel heben" (026)

Vorbereitungsarbeiten

- Der Arbeitsbereich im Umfeld der Schachtbauten muss mittels einer funktionalen Baustellen Signalisation (VSS-Normen, SN 40 886) markiert werden. **Der Arbeitsbereich ist so abzuschranken, bzw. zu markieren, dass keine Absturzgefahr besteht und die Mitarbeiter vor den Gefahren des Strassenverkehrs geschützt sind.**

Folgende Punkte sind vor Beginn der Arbeiten an Schachtabdeckungen zu überprüfen:

- Fahrzeug ist nach Möglichkeit so im Verkehrsfluss aufzustellen, dass in dessen Schutz gearbeitet werden kann;
- Warnkleider müssen getragen werden!**
- Signalisationsmittel (Signale, Latten, Lampen, usw.) →**gemäss SN 40 886 und in einwandfreiem Zustand!**
- Rücksicht auf:** Motorfahrzeugverkehr, Fussgänger- und Fahrradverkehr!
- Nachts/ungenügende Sichtverhältnisse: Lichter verwenden





Safety bei Swisscom

Regel "Schachtdeckel heben" (026)

Verhaltensregeln und Empfehlungen

- Beim Einstieg in Schächte und begehbarer Kanäle: **Explosions-, Brand- Vergiftungs- oder Erstickungs-Gefahr!**
- Vor dem Einsteigen: **Gasmessung durchführen!**
- Auf richtiges **Heben und Tragen von Lasten** achten!
- Angefrorene Schachtdeckle **nie** mit einer Flamme erwärmen!
- Schacht auf Strassen gegen **eintretendes Kohlenmonoxyd** (Schachtring) sichern!



PSA – Obligatorisch:

- **Sicherheitsschuhen:** festes Schuhwerk, nach EN ISO 20345 (Schuhe: Kl. 3 und Stiefel: Kl. 5);
- **Arbeitshandschuhe;**
- **Warnkleider** gemäss SN EN 20471: falls im Strassenbereich (inkl. in der Nähe) gearbeitet wird.