

Configurer le WLAN-Booster

# Le meilleur WLAN à la maison

(Italiano sul retro)



Pour plus d'informations:  
[www.swisscom.ch/wlanbooster](http://www.swisscom.ch/wlanbooster)

Swisscom (Suisse) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berne

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800



06/2014 FR

**Start** Contenu de votre paquet:

WLAN-Booster  
Bloc d'alimentation  
3 antennes WLAN  
Socle  
Câble Ethernet

**1** Votre Internet est-il déjà configuré?

Votre Internet-Box doit être installée et allumée.

**2** Fixez les 3 antennes.

1. Vissez les antennes.  
2. Relevez les antennes.

**3** Allumez le WLAN-Booster.

Branchez le câble électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation.

Votre WLAN-Booster est configuré et prêt à l'emploi.

Aperçu de l'installation

**4** Raccordez le WLAN-Booster à l'Internet-Box.

Pour cela, utilisez le câble Ethernet fourni. Des câbles Ethernet plus longs sont disponible dans les Swisscom shops.

**11** Option: vous pouvez fixer le socle sur l'appareil.

Vous pouvez encore optimiser la réception WLAN.

45°

**10** Pour cela, réorientez les antennes.

**5** Recommandé: éteignez le WLAN de l'Internet-Box.

Si l'Internet-Box et le WLAN-Booster ne se trouvent pas dans la même pièce, vous pouvez laisser le WLAN allumé.

> Sur l'écran de l'Internet-Box, sélectionnez «WLAN», puis «Eteindre».  
> **Routeur Centro**: appuyez sur le bouton WLAN. S'il est éteint, cela signifie que le WLAN est désactivé.

**9** Si votre équipement ne dispose pas du WPS, veuillez le connecter manuellement en utilisant les informations de connexion.

Wi-Fi Network Name (SSID)	XXX-XXXX
Access Key (Password)	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
MAC: C12345678901	

Le nom du WLAN (SSID) et le mot de passe sont indiqués au dos du WLAN-Booster.

Consultez la page [www.swisscom.ch/wlanbooster](http://www.swisscom.ch/wlanbooster) pour savoir comment modifier ces données.

**8** Utilisez le WPS pour connecter facilement vos équipements au WLAN-Booster.

Appuyez durant 2 secondes sur le bouton WPS du WLAN-Booster, le voyant Power clignote. Activez ensuite le WPS sur l'équipement à connecter.

**7** Votre WLAN-Booster dispose d'un WLAN bi-bande (2.4 GHz et 5 GHz).

Vos appareils raccordés utilisent automatiquement la meilleure fréquence WLAN disponible.

**6** Attendez que les deux voyants WLAN s'allument.