



029: Lavoro con la motosega

1 Pericoli

Parti con superfici pericolose (ad es. angoli appuntiti, parti taglienti); ferite varie in seguito a scarsa qualità degli attrezzi; impiego non adeguato; utilizzo scorretto; controllo insufficiente e manutenzione mancante; vibrazioni; postura scorretta/gravosa; rumore; schegge di materiale.

2 Documenti di riferimento

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre:

Doc. suva	<ul style="list-style-type: none">33062: "Factsheet: Lavorare con la motosega"67033: "Lista di controllo: Lavorare con la motosega"44069: "Bollettino – Professionisti nel proprio bosco"
Varie	<ul style="list-style-type: none">Economia forestale Svizzera (WVS) – www.wvs.chUfficio federale dell'ambiente – www.corsiboscaioli.ch

3 Esigenze di base

Le motoseghe vengono utilizzate non solo nelle imprese forestali, ma anche nei cantieri, per la manutenzione stradale e per altri lavori (come ad es. i lavori alle linee aeree).

- I lavori con la motosega sono lavori che presentano particolari rischi. Per questi lavori si può utilizzare **solo personale qualificato** che deve aver portato a termine una formazione di base adeguatamente documentata da parte di specialisti.
- È severamente vietato lavorare da soli con la motosega!**
- Gli addetti alla motosega devono avere minimo 18 anni** (eccezioni possibili per apprendisti);
- La durate e le materie trattate durante la formazione si basano sulle normali attività svolte in questo settore – esempi:
 - Preparazione del legno squadrato a terra: corso uso della motosega / min. 1 giorno;
 - Segatura di arbusti e piccoli alberi (diametro max. 10 cm): uso della motosega / min. 2 giorni;
 - Abbattere singoli alberi in situazioni semplici: abbattimento alberi livello base / 5 giorni



029: Lavoro con la motosega

4 Regole di base TOP¹ - Disposizioni di sicurezza

Tecnica

- Procurarsi gli strumenti di lavoro necessari e l'equipaggiamento personale di protezione (DPI)²
- Utilizzare solo strumenti di lavoro (attrezzi, macchinari, apparecchi) che presentano condizioni di sicurezza per l'esercizio
- Seguire le istruzioni per l'uso della motosega
- Evitare di tagliare con la punta da pietre!
- Non si deve mai utilizzare la sega oltre l'altezza delle spalle e con una sola mano!



Organizzazione

- Pianificare, organizzare e preparare bene il lavoro con la motosega
- Garantire il pronto soccorso e l'organizzazione dei casi di emergenza (è severamente vietato lavorare da soli con la motosega!)
- È severamente vietato fumare mentre si rifornisce di combustibile la motosega!
- Tenere ordinato il posto di lavoro aiuta a evitare incidenti
- Distanza di sicurezza da terzi: almeno 2 metri!

Persone

- Obbligo di indossare e conservare adeguatamente il DPI!

5 DPI

Durante i lavori è obbligatorio utilizzare i seguenti DPI:

- Scarpe robuste / scarpe di sicurezza
- Pantaloni antitaglio o gambali antitaglio
- Protezione per gli occhi / occhiali di protezione (a seconda dei casi combinati a un casco)
- Protettori auricolari
- Guanti da lavoro



In caso di contraccolpo:

- Casco con protezione del viso

6 Puntura di zecca

La zecca è un genere di ragno che si trova fino ad altitudini di 1000 m. Vive nel bosco e nell'erba. Quando passano delle persone, si aggancia con il suo uncino ai vestiti, scivola sotto agli abiti per poi aggrapparsi con i denti a parti morbide nel tessuto. Le zecche trasmettono malattie quali la meningite e Borrelia burgdorferi. La specifica Safety-Regola 067 fornisce ulteriori informazioni dettagliate.

¹ TOP = Tecnica/Organizzazione/Persone

² DPI = dispositivo di protezione individuale

Swisscom AG	Dok-ID	:	029-Safety-Regel IT	Regelwerkversion	:	2.1	Seite 2
Group Security	Gilt für	:	Swisscom AG	Gültig ab	:	01.11.2019	
	Verantw. Experte	:	SiBe-Safety Konzern	Verfügbare Sprachen	:	DE, FR, IT	
	Freigabe Stelle	:	SiBe-Safety Konzern	Zuordnung	:	SE-01374-C2-HD	